

NEOLINE Serisi  
Kesintisiz Güç Kaynakları  
(1 - 2 - 3 kVA)



PWM(Darbe Genişlik Modülasyonu) ve IGBT teknolojileri ile üretilmiş, mikroişlemci kontrollü, tam sinüs çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynakları serisidir.

### GENEL ÖZELLİKLER

- ?Mikroişlemci kontrollü
- ?Çift çevrimli Online
- ?Giriş güç faktörü yükseltilmiş > 0.98
- ?Yüksek verimli çalışma
- ?Sinüs dalga şekli THD < %3
- ?Statik bypass sistemli
- ?Aşırı yük ve kısa devre korumalı
- ?Opsiyonel aküden çalışma süresi arttırımı
- ?Kolay anlaşılır ön panel göstergeleri
- ?SNMP uyumlu haberleşme (Opsiyonel)
- ?RS232 kuru kontak alarm çıkışları
- ?T-MON uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
- ?TUV ISO9001, CE, TSE gibi uluslararası standartlara uygunluk
- ?2 yıl sistem garantisi ve 10 yıl yedek parça temini garantisi
- ?Türkiye çapında deneyimli teknik servis ve müşteri hizmetleri desteği

---

### Teknik Özellikler



**Kataloglar**



