

Invertörler

DC/AC invertörleri düşük distorsiyonlu sinüs dalga şekli çıkışlı, yüksek performanslı ve üstün seviyede koruma sağlayan cihazlardır.



GİRİŞ	
Gerilim	48V DC - 400V DC
ÇIKIŞ	
Güç (kW)	3 kVA-300 kVA arası ihtiyaca göre
Gerilim	120/208 Vac, 60/400 Hz - 230/400Vac, 50/60 Hz. Diğer tipler özel sipariş
Gerilim regülasyonu	+ 1% (dengeli yük) + 2% (dengesiz yük)
Frekans	50/60/400 Hz
Frekans kararlılığı	+ 0,2Hz (serbest çalışma)
Verim	85% - 90%
Aşırı Akım Koruma sistemi	Elektronik kısa devre korumalı (Akım algılama ve saturasyon koruması)
Gerilim koruma sistemi	AC voltaj düşük ve yüksek koruması
Çıkış dalga şekli	Tam sinüs (THD <3% for lineer yük)
Yük güç faktörü	0.8
GENEL	
Güç modülü	Modül IGBT veya modül IPM
Ön panel	LCD alfanümerik 2x16 karakter
Kontrol butonları	Modele göre 3 veya 5 buton
Bypass opsiyonu	Uygun (opsiyon)
Bypass izolasyonu	Uygun (opsiyon)
Paralel çalışma	4 cihaza kadar uygun (opsiyon)
Sesli uyarı	Mevcut
Acil kapatma girişi	Mevcut
RS232 Arabirimi	Mevcut
Kuru kontak ikaz çıkışları	Mevcut
DC giriş koruması	3 kademeli (zayıf ön uyarı, zayıf kesme ve yüksek kesme)
SNMP Arabirimi	Uygun (opsiyon)

ÖZELLİKLERİ :

- LCD göstergesi sayesinde detaylı bilgi izleme
- 2 mikroişlemci
- 128 kayıtlı olay hafızası
- Takvim ve saat göstergesi
- Ağlardan uzak izlenme ve işletim sistemlerini otomatik ve güvenli kapatabilmek için
- RS232 haberleşme portu ve kuru kontak çıkışları
- İhtiyaca göre özel üretim giriş-çıkış değerleri
- Tek faz veya 3 faz çıkışlı modeller
- SNMP uyumlu haberleşme
- 2 yıl garanti