

Teknik özellikler



MODEL	STS4100	STS4150	STS4200	STS4250	STS4300	STS4400	STS4600
AKIM	100 A	150 A	200 A	250 A	300 A	400 A	600 A
Giriş kaynak gerilimi	380 – 400 VAC 3F+N+Toprak						
Giriş gerilim toleransı	180 – 264 VAC (F – N)						
Frekans	50 veya 60 Hz						
Frekans aralığı	45 – 65 Hz (Alt – Ust limit ayarlı)						
Verim	> %99						
Voltaj distorsiyonu	< %10						
Transfer tipi	"break before make"						
Transfer methodu	Otomatik / Manuel / Uzaktan						
Transfer kontrol	Senkron						
	Senkron değilken gecikme ayarlı						
	Senkron değilken sıfır akım geçişli						
Transfer süresi	4 msn senkron kaynaklar için						
	10 msn senkron olmayan kaynaklar için						
Anahtarlama	3 Faz + Nötr anahtarlama						
Aşırı yük	0 - %100 sürekli						
	%100 - %150 1 dakika						
	%151 - % 200 10 sn.						
	> %200 250 msn.						
Koruma	Aşırı yük / Elektronik kısa devre						
Haberleşme	RS232						
TCP/IP Bağlantısı	Opsiyonel						
Kuru kontak röle	5 programlanabilir alarm rölesi çıkış						
2 seri port	Opsiyonel						
Sıcaklık sensörü	Standart (Kabin içi sıcaklığı)						
Soğutma	Cebri soğutma (fan yedekli)						
Çalışma sıcaklığı	0 – 40 °C						
Depolama sıcaklığı	-10 °C - +50 °C						
Nem (yoğunlaşmasız)	< %90						
Koruma sınıfı	IP20						
Güvenlik standardı	EN 62310-1						
EMC	EN 62310-2						
Gürültü seviyesi dBA	< 50 dBA		< 55 dBA				< 60 dBA
Boyutlar (GxDxY)	685x530x1500		685x580x1770				915x735x1905
Ağırlık	175	190	205	235	240	255	375